



e-mail: silbet@akstrim.ru
www.silbet.com

г. Владивосток (офис), ул. Посыетская, 28, т./ф.: **(423) 241-21-14**
 п. Раздольное (завод-изготовитель), ул. Горького 2, т.ф.: **(423) 239-39-66**
 Часы работы: пн.-чт. 08.00-17.00, пт. 08.00-16.00, обед 12.00-13.00

Утверждаю ген. директор _____ Львов В.В.

«01» апреля 2020 г.

ООО «СИЛ БЕТ» предлагает Вашему вниманию свою продукцию – *газобетонные блоки*:

№ блока	Размеры в мм.			Вес 1 блока. кг.		Кол-во блоков на поддоне	Кол-во блоков в 1 м3	Объем 1 поддона	Вес нетто 1 поддона, кг.		Цена 1 блока в руб.	Цена 1 м3 блоков	Цена 1 поддона блоков 1.245м3
	длина	высота	ширина	500	600				500	600			
Стеновые блоки D500,600 B2,5/3,5	600	288	200	22,5	26,9	36шт. (П1)	28,9шт.	1,245 м ³	808	970	160	4590 р.	5715р.
	600	288	250	28,0	32,5	24 шт. (П1)	23,14шт.	1,037 м ³	673	780	200		4760р.
	600	288	300	33,7	40,4	24 шт. (П1)	19,2шт.	1,245 м ³	808	970	240		5715р.
	600	288	400	44,9	53,9	18 шт. (П1)	14,4шт.	1,245 м ³	808	970	320		
Перегородочные блоки D500,600 B2,5/3,5	600	288	100	11,2	13,5	72 шт. (П1)	57,8шт.	1,245 м ³	808	970	85	4795 р.	5970р.
	600	200	144	11,2	13,5	72 шт. (П1)	57,8шт.	1,245 м ³	808	970	85		
	600	288	50	4,8	5,4	132 шт. (П1)	106шт.	1,037 м ³	634	713	50	5300р.	6600р.
О-образные блоки D600, B3,5	Ø140/600	288	200	-	20,1	-	-	1,245 м ³	-	970	335	-	-
	Ø160/600	200	288	-	20,1	-	-	1,245 м ³	-	970	335	-	-
	Ø160/600	288	400	-	41,7	-	-	1,245 м ³	-	970	667	-	-
	Ø250/600	288	400	-	41,7	-	-	1,245 м ³	-	970	667	-	-
У-образные блоки D600, B3,5	600	288	200	-	20,1	-	-	1,245 м ³	-	970	335	-	-
	600	200	288	-	17,4	-	-	1,245 м ³	-	970	335	-	-
	600	288	400	-	41,7	-	-	1,245 м ³	-	970	667	-	-
	500	288	200	-	16,7	-	-	1,037 м ³	-	780	320	-	-
	500	200	288	-	14,5	-	-	1,037 м ³	-	780	320	-	-
	500	288	400	-	34,7	-	-	1,037 м ³	-	780	636	-	-

СКИДКА 1% - с единовременной оплаты объёма 70м3 (цена 4545/4747(перег.) руб./м3)

СКИДКА 2% - с единовременной оплаты объёма 100м3 (цена 4499/4699(перег.) руб./м3)

СКИДКА 5% - с единовременной оплаты объёма 500м3 (цена 4360/4556(перег.) руб./м3)

Цена поддона (залоговая) – 400 р. (П1 — 1200x800, объем блоков - 1,245 м3), 600 р. (П2 — 1200x1150, объем блоков - 1,659 м3)

Деньги возвращаются при возврате поддонов в срок не позднее 3-х месяцев с момента отгрузки блоков!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеновые блоки из ячеистого бетона по ГОСТ 31360 – 2007

1. Плотность (объёмная масса) – 500/600 кг/м³, прочность на сжатие В2,5/3,5
2. Морозостойкость – F100
3. Усадка при высыхании – 0,23 мм/м
4. Теплопроводность в сухом состоянии: D500 - 0,116 Вт/м °С, D600 - 0,139 Вт/м °С
5. Паропроницаемость: D500 - 0,18 мг/м ч П, D600 - 0,163 мг/м ч П
6. Предел огнестойкости: D500 - не менее REI 240, D600 - не менее REI 240

